

装置タイプ一覧

2022/7/30

型式	マストクリーナ					ジオクリーナ		MB生成装置(OEM)
	S3	S4	M5	M6	M7	J7	J10	G3
外形寸法	W800・H1570・D850	W900・H2370・D950	W1700・H2970・D1200	W2000・H3270・D1300	W2200・H3470・D1500	W3080・H3400・D2160	W3280・H6600・D2100	W800・H770・D650
ファン、モータ	φ300 0, 2kw	φ400 0, 4kw	φ500 2, 2kw	φ600 2. 2kw	φ700 3, 7kw	φ900 5, 5kw～	φ1200 11kw～	—
参考風量	25m ³	～40m ³	～190m ³	～240m ³	355m ³ ～	520m ³ ～	800m ³ ～	—
サイクロン槽直径	600mm	800mm	1, 000mm	1, 200mm	1,400mm	1, 800mm～	2, 100mm～	—
ポンプ容量	0. 4kw揚程60m	0. 75kw揚程60m	0. 75kw揚程80m	0. 75kw～揚程80m	1, 5kw揚程90m～	1, 5kw揚程90m～	1, 5kw揚程90m～	0. 2kw揚程80m～
バブル生成ユニット	1式	1式	1式	1式	1式	1式	1式	ロータリー加圧式
※自動給水	△	○	○	○	○	○	○	△
排水	手動給水	手動給水	循環オーバーフロー	循環オーバーフロー	循環オーバーフロー	循環オーバーフロー	循環オーバーフロー	循環オーバーフロー
電源	3相200V、単相100V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V、単相100V
※制御盤（インバータ）	○	○	○	○	○	○	○	○
※スラッジ回収	○	○	○	○	○	○	○	—
参考価格	125万円～	170万円～	290万円～	330万円～	430万円～	750万円～	1,100万円～	115万円～
多筒構成	×	△	△	○	○	○	○	×
※防水、防爆仕様	あり	あり	あり	あり	あり	—	—	—
風速、水圧計等	△	△	△	△	○	○	○	—
汚れセンサー	△	△	△	△	○	○	○	—
ドライブレコーダ	—	—	—	—	△	△	△	—
※ステンレス仕様	○	○	○	○	○	○	○	○
用途	調色室、部品塗装 有機溶剤処理	調色室、部品塗装 有機溶剤処理	部品塗装、ブース向け 有機溶剤処理	部品塗装、ブース向け 有機溶剤処理	ブース向け 有機溶剤処理	ブース向け 有機溶剤処理	オイルミスト、有機溶剤処理 工場セントラル方式	水浄化、養魚場、農業用
対応広さイメージ	4畳相当	8畳相当	ビニールブース相当	ビニールブース相当	プッシュ・プルブース相当	ブース4倍相当	工場280m ² 相当	13L～/m

注：価格は、組み合わせ、構造など設置場所により変わります。 △は、選択

注：価格は、本体のみで ※印の周辺装置は含まれません。 鋼材、ポンプ等の材料費により変わることがあります。

注：標準搬入設置工事含む。 お客様側1次側電源工事、給水工事、ダクト設置は、含みません。 遠距離は、別途費用が掛かります

注：防水、防爆、防音仕様、およびステンレス仕様、寒冷地仕様は、ご相談下さい。

注：エア、酸素、オゾン等 注入への 変更は、デバイス等が 変更されます。