装置タイプ一覧

2024/1/30

	マストクリーナ					ジオクリーナ		MB生成装置（OEM）
型式	S3	S4	M5	M6	M7	J7	J10	G3
外形寸法	W800・H1570・D850	W900・H2370・D950	W1700・H2970・D1200	W2000・H3270・D1300	W2200・H3470・D1500	W3080・H3400・D2160	W3280・H6600・D2100	W800・H770・D650
ファン、モータ	φ300　0，2kw	φ400　0，4kw	φ500　1，5kw	φ600　2．2kw	φ700　3，7kw	φ900　5，5kw～	φ1200　11kw～	―
参考風量	25㎥	～40㎥	～190㎥	～240㎥	355㎥～	520㎥～	800㎥～	―
サイクロン槽直径	600mm	800mm	1，000mm	1，200mm～	1,400mm～	1，800mm～	2、100mm～	―
ポンプ容量	0．4kw揚程60m	0．75kw揚程60m	0．4kw揚程80m	0．75kw～揚程80m	1，5kw揚程90m～	1，5kw揚程90m～	1，5kw揚程90m～	0．2kw揚程80m～
バブル生成ユニット	1式	1式	1式	1式	1式	1式	1式	ロータリー加圧式
※自動給水	△	○	○	○	○	○	○	△
排水	手動排水	手動排水	循環オーバーフロー	循環オーバーフロー	循環オーバーフロー	循環オーバーフロー	循環オーバーフロー	循環オーバーフロー
電源	3相200V、単相100V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V	3相200V、単相100V
※制御盤（ｲﾝﾊﾞｰﾀ）	○	○	○	○	○	○	○	○
※スラッジ回収	○	○	○	○	○	○	○	―
参考価格	195万円～	240万円～	360万円～			780万円～		115万円～
多筒構成	×	△	△	○	○	○	○	×
※防水、防爆屋外仕様	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	―
風速、水圧計等	△	△	△	△	○	○	○	―
汚れセンサー	△	△	△	△	○	○	○	―
ドライブレコーダ	―	―	―	―	△	△	△	―
ステンレス仕様	○	○	○	○	○	○	○	○
用途	調色室、部品塗装 有機溶剤処理	調色室、部品塗装 有機溶剤処理	部品塗装、ブース向け 有機溶剤処理	部品塗装、ブース向け 有機溶剤処理	ブース向け 有機溶剤処理	ブース向け 有機溶剤処理	ｵｲﾙﾐｽﾄ、有機溶剤処理 工場セントラル方式	水浄化、養魚場、農業用
対応広さイメージ	3畳相当	6畳相当	ビニールブース相当	ビニールブース相当	プッシュ・プルブース相当	ブース3倍相当	工場150㎡相当	13L～／m

注：　価格は、要不要な物で構成や構造、設置場所により変わります。　お問い合わせください　　△は、選択

注：　価格は、本体のみに標準工事を含む　※印の周辺装置は選択できます。使用部品によりお安くできる場合もあります

注：　工場外へのダクト設置、架台、支柱等はお客様側にて基本お願いしています。

注：　工場の1次側電源工事、給水工事、ダクト設置は、含みません。概ね100キロ以上の遠距離は、別途搬送費用が掛かります。

注：　防水、防爆、防音仕様、屋外用等およびデバイスのステンレス仕様、寒冷地仕様は、ご相談下さい。

注：　エアー、酸素、オゾン等 注入への 変更は、デバイス等が 変更されます。